PLOTMARK - Plotter di siglatura

0804499

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804499

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Plotter di siglatura per l'intero portfolio dei materiali di siglatura UC e i materiali in formato foglio e strisce.



Descrizione del prodotto

Superficie di plottaggio: 422 x 305 mm, altezza materiale: 10,5 mm, velocità di plottaggio: 0,04 m/sec, buffer di dati: 16 MB, risoluzione: 0,01 mm, precisione di ripetizione: 0,05 mm

I vantaggi

- Il plotter viene azionato con il software PROJECT complete
- I pennini vengono rimossi automaticamente
- Semplicità d'uso con pochi tasti
- Il plotter viene collegato in maniera rapida e semplice con il calcolatore tramite l’interfaccia Centronics o USB
- Una funzione di verifica automatica consente di ottenere una qualità di scrittura eccellente, fin dal primo carattere
- Anche nel caso di pause di scrittura lunghe, i pennini possono rimanere senza problemi in una pen station

Dati commerciali

Codice articolo	0804499
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG1231
Codice prodotto	BG1231
Pagina del catalogo	Pagina 50 (C-3-2019)
GTIN	4055626381190
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11.469 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8.792 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di stampa
Componenti della fornitura	Plotter di siglatura

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Plotter

Caratteristiche del dispositivo

Sistema operativo	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Interfacce

Interfaccia	USB 2.0

Dimensioni

Larghezza	480 mm
Altezza	155 mm
Lunghezza	690 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale Etichetta in plastica	UC
	UCT
	US
	UM

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	10 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-10 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	35 % ... 75 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 90 %

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19140201
ECLASS-13.0	19140201

ETIM

ETIM 9.0	EC000610

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com