ENGRAVING UNIT - Strumento di incisione

0804500

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804500

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Strumento di incisione in combinazione con il plotter di siglatura PLOTMARK per l'intera gamma di materiali plastici GPE, GPA e GPK.

I vantaggi

- È disponibile anche una vasta gamma di materiali per incisione preconfezionati
- Per la realizzazione di diversi spessori sono disponibili come accessori bulini per incisione con diametro da 0,2 mm ... 1,0 mm
- Per la siglatura di componenti e apparecchiature con particolari esigenze chimiche e meccaniche, la soluzione ideale è P1 ENGRAVING UNIT
- Questi materiali restano inseriti stabilmente nel caricatore del plotter CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
- È sufficiente sostituire la testa del plotter con uno strumento di incisione e il CMS-P1-PLOTTER si trasforma in unità di incisione

Dati commerciali

Codice articolo	0804500
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG1241
Codice prodotto	BG1241
Pagina del catalogo	Pagina 51 (C-3-2019)
GTIN	4055626381602
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9.715 g
Numero tariffa doganale	84595900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Solo in combinazione con il plotter di siglatura PLOTMARK

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di stampa

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Incisione

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	150 W

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	110 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Interfacce

Interfaccia	USB 2.0

Dimensioni

Larghezza	250 mm
Lunghezza	350 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	10 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-10 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	35 % ... 75 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 90 %

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19149090
ECLASS-13.0	19149090

ETIM

ETIM 9.0	EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	10559ef0-b02c-4cf3-a4fa-d62093963765

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com