

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Lastra per incisione per utilizzo esterno, Piastra, su misura, siglatura custom, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0814005
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918980665
Peso per pezzo (confezione inclusa)	173,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	170 g
Numero tariffa doganale	39203000
Paese di origine	DE

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatore dispositivo siglato
------------------	----------------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Tecnologia di siglatura	Incisione

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Colore	su misura
Materiale	ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
--------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Dimensioni

Larghezza	300 mm
-----------	--------

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Lunghezza	280 mm
Spessore materiale	1,50 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	300 mm
Altezza del campo di testo	280 mm

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA/SK 300X280X1,5... - Lastra per incisione per utilizzo esterno



0814005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0814005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com