

PATO 1/30 - Portacartellini per conduttori

0822495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822495>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

I vantaggi

- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT ...
- Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 0822495 |
| Pezzi/conf. | 500 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Codice vendita | BG221A |
| Codice prodotto | BG221A |
| Pagina del catalogo | Pagina 249 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356326179 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,666 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

PATO 1/30 - Portacartellini per conduttori

0822495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822495>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo portacartellini |
| Esecuzione | Profilo |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 5,6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |

Misure esterne

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 2 mm ... 3,5 mm |
| Diametro esterno min. | 2 mm |
| Diametro esterno max. | 3,5 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 30 mm |
| Altezza del campo di testo | 4 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Colore | trasparente |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore | 2 mm ... 3,5 mm |
|-----------------------------|-----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

| | |
|---|------------------|
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | agganciare |
|-------------------|------------|

PATO 1/30 - Portacartellini per conduttori

0822495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822495>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PATO 1/30 - Portacartellini per conduttori

0822495

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822495>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com