

# US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto



0828781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828781>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

## I vantaggi

- I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
- I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
- Le schede offrono spazio per la scrittura
- La gamma UniSheet US-EMP ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIER EMP ...

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0828781               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG2419                |
| Codice prodotto                     | BG2419                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 317 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356558624         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,18 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,66 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Siglatura di apparecchiature in bianco              |
| Siglatura                     |                                                     |
| Numero dei cartellini singoli | 9                                                   |
| Numero di cartellini per riga | 1                                                   |
| Tecnologia di siglatura       | Trasferimento termico per superfici opache e schede |

## Montaggio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

## Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS           | sì                |
| Spessore pellicola                     | 500 µm            |
| Colore                                 | bianco (RAL 9010) |
| Materiale                              | PVC               |
|                                        | PVC               |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Sostanze contenute                     | privo di silicone |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

## Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                            |
| Durata della prova | 96 h                                      |

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08            |
|                                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                                 |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                 |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                 |

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                    |

# US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto



0828781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828781>

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Livello climatico | AHT 1,0 S |
| Cicli             | 2         |

## Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -30 °C ... 80 °C                                                                                      |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità relativa 10 ... 25 °C / 35 ... 65 %. Si consiglia la conservazione in un luogo fresco e buio. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C                                                                                       |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 35 % ... 65 %                                                                                         |
| Capacità di conservazione                               | 12 mesi (vedi data di confezionamento)                                                                |

## Dimensioni

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Larghezza          | 59,7 mm |
| Altezza            | 0,5 mm  |
| Profondità         | 0,5 mm  |
| Lunghezza          | 14,9 mm |
| Spessore materiale | 0,50 mm |

## Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 60 mm |
| Altezza del campo di testo   | 15 mm |

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

# US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto



0828781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828781>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281106 |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (60X15) - Cartellino ad innesto



0828781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828781>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)