

# ZB 13:UNBEDRUCKT - Nastro Zack



0829131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829131>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

## I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Il sistema di nastro Zack ZB permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici con scanalatura portacartellini alta

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0829131               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG2112                |
| Codice prodotto                     | BG2112                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 121 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356546430         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,648 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,411 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

### Note

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Note generali | siglabile con CMS |
| Note generali | siglabile con CMS |

### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Segnamorsetti non siglati |
| Passo            | 13 mm                     |
| Esecuzione       | alto                      |

### Siglatura

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero dei cartellini singoli | 5 |
| Numero di cartellini per riga | 5 |
| Numero strisce di siglatura   | 5 |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 13 mm   |
| Lunghezza | 10,5 mm |
| Passo     | 13 mm   |

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 13 mm   |
| Altezza del campo di testo   | 10,5 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale                              | PA                         |
|                                        | PA                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
|--------------------|-------------------------------------------|

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

0829131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829131>

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|                               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|                               | DIN VDE 0611                |
|                               | DIN VDE 0611                |

## Montaggio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

Disegni

Disegno schema



0829131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829131>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0829131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829131>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)