

EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Protezione da contatto, Foglio, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm



I vantaggi

- Elevato carico meccanico e chimico
- Adatto per l'impiego duraturo all'aperto
- Viene incollato o innestato per la protezione dei CARRIER ... siglati
- Protezione antinfortunistica spessa, ma flessibile e trasparente

Dati commerciali

Codice articolo	0829535
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG241B
Codice prodotto	BG241B
Pagina del catalogo	Pagina 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356614931
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,193 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,1 g
Numero tariffa doganale	39204910
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Confezione	Sacchetti in PE

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

Dimensioni

Larghezza	27 mm
Lunghezza	15 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	27 mm
Altezza del campo di testo	15 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Spessore pellicola	300 µm
Colore	trasparente
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	privo di silicone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 10-30 °C/40-70%. Si consiglia la conservazione in un luogo fresco e buio.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	-10 °C ... 30 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	70 %
Capacità di conservazione	12 mesi (vedi data di confezionamento)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	24292214
ECLASS-13.0	24292214

ETIM

ETIM 9.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMPPR (27X15) - Protezione da contatto



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0829535>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com