

# KMK 5 - Segnacavi di plastica



0830746

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830746>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Segnacavi di plastica, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo:  $\geq 6$  mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm



## I vantaggi

- Segnacavi in plastica per cartellini a innesto, per montaggio a fascette
- Segnacavi in plastica per la siglatura e la fasciatura di cavi e conduttori per applicazioni al chiuso
- I cartellini sono muniti di asole e fissati insieme alle fascette fermacavi
- Il cartellino siglato è protetto dalla polvere grazie al cappuccio

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0830746               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG231A                |
| Codice prodotto                     | BG231A                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 235 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356738590         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,229 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,272 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo portacartellini |
| Esecuzione       | Fissaggio            |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza   | 15 mm |
| Lunghezza | 60 mm |

### Misure esterne

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Diametro esterno | 9 mm ... 50 mm |
|------------------|----------------|

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 60 mm |
| Altezza del campo di testo   | 15 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Colore             | trasparente                |
| Materiale          | polietilene                |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | ≥ 6,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata     |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)                |
| Risultato          | Prova superata                                           |
| Durata della prova | 96 h                                                     |
| Procedimento       | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

#### Stabilità termica

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova    | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova    | 240 h                               |
| Rating 80 °C (105 °C) | Prova superata                      |

#### Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h                        |

# KMK 5 - Segnacavi di plastica



0830746

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830746>

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Prova superata |
| Acqua salmastra (350 g/l)<br>[CAS No. - ]           | Prova superata |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                 | Prova superata |
| Acetone (99%)<br>[CAS No. 67-64-1]                  | Prova superata |
| Metiletilchetone (MEK)<br>[CAS No. 78-93-3]         | Prova superata |
| Benzina<br>[CAS No. 64742-49-0]                     | Prova superata |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                      | Prova superata |
| IRM 901                                             | Prova superata |
| IRM 902                                             | Prova superata |
| IRM 903                                             | Prova superata |

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

## Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |
| Durata della prova | 96 h                      |

## Condizioni ambientali

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %             |
| Capacità di conservazione                               | 2 anni           |

## Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

# KMK 5 - Segnacavi di plastica

0830746

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830746>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KMK 5 - Segnacavi di plastica

0830746

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830746>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,01 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)