

CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm



I vantaggi

- Il portacartellini CARRIER-PMP (110x38) viene utilizzato in combinazione con il cartellino innestabile UC-PMP o PMP-RFID ... e le targhette di identificazione dei supporti PMT o PMST.
- Il Carrier è dotato di linguette di inserimento che impediscono la caduta dei cartellini. Inoltre, i PMST (10x38) possono essere fissati sul carrier con l'aiuto del rivetto di fissaggio RVT-PA 3,5 BK
- Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di dispositivi e quadri elettrici
- Il montaggio può avvenire con viti e fascette SCRT o le fascette fermacavi WT.

Dati commerciali

Codice articolo	0831056
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG261A
Codice prodotto	BG261A
Pagina del catalogo	Pagina 362 (C-3-2019)
GTIN	4046356940870
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,92 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	38 mm
Lunghezza	110 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	110 mm
Altezza del campo di testo	38 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	120 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini



0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini

0831056

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831056>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com