

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, larghezza: 9,9 mm, altezza: 45,4 mm, colore: nero

Dati commerciali

Codice articolo	0920423
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4017918010232
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,84 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,84 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
------------------	----------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	10 A
Fusibile	G / 6,3 x 32
Campo di tensione, con LED	5 V ... 15 V

Dati di ingresso

Campo di tensione, con LED	5 V ... 15 V
----------------------------	--------------

Dati di collegamento

Corrente nominale	10 A
Tensione nominale	400 V (In caso di fusibile difettoso, il circuito è da considerarsi sotto tensione.)

Dimensioni

Larghezza	9,9 mm
Altezza	45,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	CTI 600
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST 1-SILED 12 - Spina portafusibile



0920423

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0920423>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com