

AK-DST/DIK - Portacartellini



1000779

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000779>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellino per la siglatura di gruppi di morsetti con tacca di siglatura superiore a 60°, ad es. morsetti DIK, innestabili nella tacca di siglatura, alloggiamento del cartellino orientabile di 120° e siglabile con EST 24 x 4 o ESL 24 x 4

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo | 1000779 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BG211A |
| Codice prodotto | BG211A |
| Pagina del catalogo | Pagina 339 (CL-2009) |
| GTIN | 4017918010379 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,93 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,904 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000779>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
|------------------|-----------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|------|
| Larghezza | 5 mm |
|-----------|------|

Campo di testo

| | |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 24 mm |
| Altezza del campo di testo | 4 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Colore | trasparente |
| Materiale | PA/PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000779>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1000779

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000779>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com