

ES/KMK 3-GB - Striscia di siglatura a innesto



1005088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005088>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 52, altezza del campo di testo: 17,2 mm, larghezza del campo di testo: 39,75 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1005088
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2312
Codice prodotto	BG2312
GTIN	4017918012397
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,029 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	DE

ES/KMK 3-GB - Striscia di siglatura a innesto



1005088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005088>

Dati tecnici

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
Esecuzione	Nastri a innesto

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	52
Numero di cartellini per riga	4

Dimensioni

Larghezza	17 mm
Lunghezza	40 mm

Misure esterne

Diametro esterno	16 mm ... 35 mm
------------------	-----------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	39,75 mm
Altezza del campo di testo	17,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	poliestere
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

ES/KMK 3-GB - Striscia di siglatura a innesto

1005088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005088>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/KMK 3-GB - Striscia di siglatura a innesto



1005088

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1005088>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com