

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Sistema di siglatura laser per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

Descrizione del prodotto

TOPMARK NEO definisce nuovi standard per la marcatura laser. Questo sistema di siglatura realizza marcature laser che soddisfano i requisiti più alti nel minor tempo possibile. TOPMARK NEO è in grado di lavorare oltre 650 materiali per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi e dispositivi. Rientrano in questa gamma materiali per la siglatura quali acciaio inossidabile, alluminio, ABS, poliacrilico, polipropilene e policarbonato. Di facile utilizzo, non richiede particolari conoscenze dei sistemi di stampa. Il comodo display touch permette di gestire il laser in modo rapido e intuitivo, senza disporre di conoscenze specialistiche, consentendo di lavorare una vasta gamma di materiali per siglare in modo flessibile la propria applicazione. Grazie allo straordinario trattamento dei materiali e all'integrazione nel software di siglatura desktop di Phoenix Contact, TOPMARK NEO è il sistema di marcatura laser desktop più rapido della sua categoria, realizzando oltre 250 cartellini al minuto.

Componenti in dotazione:

Sistema di marcatura laser TOPMARK NEO con piastra adattatrice LS incl. 4 magneti (1012104), lamiera di supporto LS (0803478), cavo di rete tipo E e F, cavo LAN e istruzioni per l'uso con dichiarazione di conformità.

I vantaggi

- Operazioni di manutenzione ridotte grazie alla tecnologia laser a fibre ottiche
- Funzionamento intuitivo e rapido grazie al software di siglatura integrato e all'interfaccia utente grafica
- Ingombro ridotto: sono necessari solo ca. due fogli DIN A3
- Siglatura rapida di etichette in plastica e metallo per la marcatura di morsetti, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
- Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
- Classe laser 1 a norma DIN EN 60825-1: nessuna protezione laser necessaria
- Per tutti i materiali UniCard (UCT) e LaserSheet (LS)
- Siglatura rapida e di elevata qualità. Marcatura di una UniCard in soli 8 secondi
- Il riconoscimento integrato del materiale impedisce marcature errate

Dati commerciali

Codice articolo	1012015
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG1251
Codice prodotto	BG1251
Pagina del catalogo	Pagina 32 (C-3-2019)
GTIN	4055626487922
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47 kg

TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>



Peso per pezzo (confezione esclusa)	47 kg
Numero tariffa doganale	84561190
Paese di origine	DE

TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>



Set composto da

TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>



Sistema di siglatura laser per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Piastra adattatrice

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012104>



Piastra adattatrice per materiali LS incl. 4 magneti per il fissaggio preciso di materiali per etichette leggeri

TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>



TMN-FRAME-LS - Lamiera

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803478>

Lamiera di fissaggio per il fissaggio perimetrale di materiali per etichette leggeri



Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Sistema di stampa

Componenti della fornitura

1012015, 1012104, 0803478, cavo di rete di tipo E e F, cavo LAN e istruzioni per l'uso con dichiarazione di conformità

Siglatura

Tecnologia di siglatura

Siglatura laser diretta

Caratteristiche del dispositivo

Classe laser

Classe laser 1 secondo classificazione EN 60825-1

Sistema laser

Laser a fibra Ytterbium pulsato, 1064 nm

Prestazioni laser CW

20 W

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita

250 W

Alimentazione

Range tensione di alimentazione

100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Interfacce

Interfaccia

Ethernet 10/100 MBit/s, IP dinamico / RS-232 / USB Host per chiave USB

Dimensioni

Larghezza

580 mm

Altezza

615 mm

Lunghezza

485 mm

Indicazioni materiale

Materiale Etichetta in plastica

UC.../PP

UCT

UM

LS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

5 °C ... 35 °C

TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>



Normative e prescrizioni

Classe laser	Classe laser 1 secondo classificazione EN 60825-1
--------------	---

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1012015>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19140127
ECLASS-13.0	19140127

ETIM

ETIM 9.0	EC000610
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---