

# P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, autoadesivo, per l'alloggiamento di cartellini SS-ZB, UC-EMP, UCT-EMP, lunghezza: 1 m

## I vantaggi

- Portacartellini autoadesivi, a metri da tagliare a piacere
- Il P-SS-ZB 100 si adatta perfettamente all'alloggiamento di UC-EMP ..., UCT-EMP ...
- Aderenza elevata e migliore tenuta possibile su superfici comuni

## Dati commerciali

Codice articolo	1013737
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG241A
Codice prodotto	BG241A
Pagina del catalogo	Pagina 350 (C-3-2019)
GTIN	4017918013929
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	SE

1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

### Dimensioni

Larghezza	10,9 mm
Lunghezza	1000 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	1000 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Durata	96 h
Temperatura di prova	80 °C

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	2 anni

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# P-SS-ZB 100 - Portanastro per nastro Zack



1013737

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013737>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)