

# PATO 2/10 - Portacartellini per conduttori



1013889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013889>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

## I vantaggi

- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT ...
- Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura

## Dati commerciali

Codice articolo	1013889
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BG221A
Codice prodotto	BG221A
Pagina del catalogo	Pagina 249 (C-3-2019)
GTIN	4017918014070
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,199 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,194 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# PATO 2/10 - Portacartellini per conduttori



1013889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013889>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini
Esecuzione	Profilo

### Dimensioni

Larghezza	6,3 mm
Lunghezza	10 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	2,8 mm ... 4,4 mm
Diametro esterno min.	2,8 mm
Diametro esterno max.	5 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	10 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	privo di silicone

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2,8 mm ... 4,4 mm
-----------------------------	-------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	agganciare
-------------------	------------

# PATO 2/10 - Portacartellini per conduttori



1013889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013889>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013889>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)