

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Piastra terminale



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029588>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra terminale, profondità: 41 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 78,6 mm, colore: arancione



## Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 1029588              |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BE224Z               |
| Codice prodotto                     | BE224Z               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 40 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626530079        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,34 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,32 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099             |
| Paese di origine                    | DE                   |

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Piastra terminale



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029588>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra terminale |
|------------------|-------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autorisaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)                                                                           |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                         |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                           |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                           |

### Indicazioni materiale

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Colore                                                              | arancione (RAL 2003) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                              | V0                   |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                         | -60 °C               |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C               |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3          |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3          |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3          |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3          |
| Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)               | superata             |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)             | superata             |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                              | superata             |

### Dimensioni

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Larghezza                        | 0,8 mm  |
| Spessore della piastra terminale | 0,8 mm  |
| Altezza                          | 78,6 mm |
| Profondità                       | 41 mm   |
| Profondità su NS 35/7,5          | 55 mm   |
| Profondità su NS 35/15           | 62,5 mm |

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Piastra terminale



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029588>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Piastra terminale



1029588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)