

# RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè



1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè RIF-2 per l'installazione di relè industriali sigillati RTIII con 4 commutatori per l'impiego in Zona 2, connessione Push-in, possibilità d'innesto per moduli d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

## Dati commerciali

Codice articolo	1047028
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6523
Codice prodotto	DK6523
GTIN	4055626647500
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	250 V AC/DC
Corrente nominale $I_N$	4x 6 A
Circuito di protezione	in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Capocorda con collare in plastica)
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto)
Sezione conduttore AWG	26 ... 16 (rigido)
	26 ... 16 (flessibile)

### Dimensioni

Larghezza	31 mm
Altezza	96 mm
Profondità Leva di fissaggio	75 mm (con leva di fissaggio)

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2 (Custodia)

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C (Secondo equipaggiamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

### Omologazioni

#### Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

# RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè

1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>



Posizione d'installazione

a scelta

1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

 **UL Listed**  
ID omologazione: E238705

 **cUL Listed**  
ID omologazione: E238705

 **IECEX**  
ID omologazione: IECEX IBE 17.0032X

 **cUL Listed**  
ID omologazione: File E 196811

 **UL Listed**  
ID omologazione: File E 196811

 **ATEX**  
ID omologazione: IBExU 17 ATEX B014 X

# RIF-2-BPT/4X21/EX - Prese relè



1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

### ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

1047028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047028>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)