


# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1047482               |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BEA122                |
| Codice prodotto                     | BEA122                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 436 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626665870         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,075 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,9 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Note

## Note generali

|      |                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff! |
|      | La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata.                                                                                                        |

## Caratteristiche articolo

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto    | Morsetto di distribuzione |
| Numero collegamenti | 7                         |
| Numero di file      | 1                         |

## Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

## Caratteristiche elettriche

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento            | 6 kV   |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |

## Dati di collegamento

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Alimentazione                        | sì                  |
| Numero di connessioni per ogni piano | 7                   |
| Sezione nominale                     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di dimensionamento AWG       | 12                  |

## Presa

|                                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare                                           | 8 mm ... 10 mm                                            |
| Calibro a tampone                                                         | A3                                                        |
| Attacco a norma                                                           | IEC 60998-2-2                                             |
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Sezione conduttore AWG                                                    | 26 ... 14 (convertito secondo IEC)                        |
| Sezione conduttore flessibile                                             | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                       | 26 ... 14 (convertito secondo IEC)                        |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)       | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Corrente nominale                                                         | 17,5 A                                                    |
| Corrente di carico massima                                                | 22 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Corrente cumulativa massima                                               | 32 A                                                      |
| Tensione nominale                                                         | 450 V                                                     |

# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

## Connessione collettiva

|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare                                                                                 | 10 mm ... 12 mm                                          |
| Attacco a norma                                                                                                 | IEC 60998-2-2                                            |
| Sezione conduttore rigida                                                                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                |
| Sezione conduttore AWG                                                                                          | 24 ... 10 (convertito secondo IEC)                       |
| Sezione conduttore flessibile                                                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                                                             | 24 ... 10 (convertito secondo IEC)                       |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)                                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica                          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Corrente nominale                                                                                               | 41 A                                                     |
| Corrente di carico massima                                                                                      | 41 A (con collegamento conduttori da 6 mm <sup>2</sup> ) |
| Corrente cumulativa massima                                                                                     | 41 A                                                     |
| Tensione nominale                                                                                               | 500 V                                                    |
| Sezione nominale                                                                                                | 6 mm <sup>2</sup>                                        |

## Presa Sezioni di collegamento dirette a innesto

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)       | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Connessione collettiva Sezioni di collegamento dirette a innesto

|                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore rigido [AWG]                                       | 24 ... 12 (convertito secondo IEC)         |
| Sezione conduttore flessibile                                             | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 19 mm   |
| Altezza    | 21,6 mm |
| Profondità | 18,7 mm |

## Indicazioni materiale

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Colore                                                        | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                        | V0               |
| Gruppo materiale isolante                                     | I                |
| Materiale isolante                                            | PA               |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                   | -60 °C           |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE | 125 °C           |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0304-21))                                                           |             |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C      |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)        | 27,5 MJ/kg  |
| Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)               | superata    |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)             | superata    |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                              | superata    |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova di fiamma ad ago

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durata di applicazione | 30 s           |
| Risultato              | Prova superata |

### Vibrazioni/rumori a banda larga

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                             |
| Spettro                  | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza                | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$              |
| Livello ASD              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> )/Hz                                     |
| Accelerazione            | 3,12g                                                           |
| Durata di prova per asse | 5 h                                                             |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                                                   |
| Risultato                | Prova superata                                                  |

### Urti

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forma d'urto                 | Semisinusoidale                     |
| Accelerazione                | 30g                                 |
| Durata urti                  | 18 ms                               |
| Numero di urti per direzione | 3                                   |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)         |
| Risultato                    | Prova superata                      |

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | termine cfr. RTI Elec.)                                                       |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                               |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                               |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 20 % ... 90 %                                                                 |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                 |

## Normative e prescrizioni

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Attacco a norma | IEC 60998-2-2 |
|                 | IEC 60998-2-2 |

## Montaggio

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | incollare |
|-------------------|-----------|

## Disegni

Schema di collegamento



# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

| DNV                            |                         |                         |             |                |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID omologazione: TAE00002TT-05 |                         |                         |             |                |
|                                | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|                                | 500 V                   | 24 A                    | -           | -              |

| CSA                    |                         |                         |             |                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID omologazione: 13631 |                         |                         |             |                |
|                        | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| Use Group B            |                         |                         |             |                |
| Uscita                 | 300 V                   | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Ingresso               | 300 V                   | 30 A                    | 24 - 10     | -              |
| Use Group C            |                         |                         |             |                |
| Uscita                 | 150 V                   | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Ingresso               | 150 V                   | 30 A                    | 24 - 10     | -              |

| IECEE CB Scheme            |                         |                         |             |                |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID omologazione: DE1-63084 |                         |                         |             |                |
|                            | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|                            | 450 V                   | 32 A                    | -           | - 4            |

| EAC                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |

| LR                           |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| ID omologazione: LR2002627TA |  |  |  |  |

| BV                           |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| ID omologazione: 59146/A0 BV |  |  |  |  |

| Omologazione marchio VDE  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| ID omologazione: 40047798 |  |  |  |  |

| cULus Recognized        |                         |                         |             |                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID omologazione: E60425 |                         |                         |             |                |
|                         | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| Use Group B             |                         |                         |             |                |

# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

|             |       |      |         |   |
|-------------|-------|------|---------|---|
| Uscita      | 300 V | 20 A | 26 - 12 | - |
| Ingresso    | 300 V | 30 A | 24 - 10 | - |
| Use Group C |       |      |         |   |
| Uscita      | 150 V | 20 A | 26 - 12 | - |
| Ingresso    | 150 V | 30 A | 24 - 10 | - |

EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

# PTFIX 4/6X1,5-G GN - Blocco distributore



1047482

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047482>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|