


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Dado, Serie di prodotti: PRC 35, colore: blu, IMPORTANTE: utilizzare solo in ambienti chiusi

Descrizione del prodotto

Dado per la codifica a colori delle interfacce del dispositivo

I vantaggi

- · Codifica a colori per connettori PRC
- Montaggio semplificato
- · Altri colori su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1049831
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABLCZB
Codice prodotto	ABLCZB
GTIN	4055626662992
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,766 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

1049831

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	IMPORTANTE: utilizzare solo in ambienti chiusi
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	 AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	 AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	 I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	 Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	 In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	 Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	 Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	 Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto
	Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	 Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
	 Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products
	Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato.
	Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



e bloccato.
 Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete	
Famiglia di prodotti	PRC 35	
Caratteristiche di isolamento		
Caratteristiche di isolamento		
Caratteristiche di isolamento Classe di protezione	II II	

Dimensioni

Disegno quotato	38,4 9.3
Larghezza	6,5 mm
Altezza	38,4 mm
Lunghezza	34 mm
Apertura chiave dadi	34 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	blu (RAL 5015)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale connessione a vite	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C 65 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 85 °C





https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



Disegni

Disegno quotato







https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	27440109
	ECLASS-13.0	27440691
ΕΊ	ТІМ	
	ETIM 9.0	EC002863
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39121400



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1049831



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga	
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E	
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite	
EU REACH SVHC		
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%	

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com