# P-ZB METER - Portanastro per nastro Zack

1051854

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051854

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, autoadesivo, per l'alloggiamento di UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT,
Lunghezza: 1 m

## I vantaggi

- Portacartellini autoadesivi, a metri da tagliare a piacere
- Il P-ZB METER alloggia materiale di siglatura per la scanalatura portacartellini alta e piatta dei morsetti componibili di Phoenix Contact
- Aderenza elevata e migliore tenuta possibile su superfici comuni

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1051854 |
| Pezzi/conf. | 1 m |
| Quantità di ordinazione minima | 1 m |
| Codice vendita | BG241A |
| Codice prodotto | BG241A |
| Pagina del catalogo | Pagina 350 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918016289 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45,7 g |
| Numero tariffa doganale | 39162000 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
| Passo | 1000 mm |
| Esecuzione | alto |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 10,5 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Passo | 1000 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 1000 mm |
| Altezza del campo di testo | 10,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PA |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com