

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 8 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

## Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2, per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

## I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
- Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
- Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1053099       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | XWBAAC        |
| Codice prodotto                     | XWBAAC        |
| GTIN                                | 4055626677880 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,73 kg       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,65 kg       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto         | Cavo di ricarica AC                                                                                                                                                                 |
| Famiglia di prodotti     | CHARX connect comfort                                                                                                                                                               |
| Applicazione             | per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2<br>per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) |
| Esecuzione               | Cavo di ricarica AC<br>con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta                                                                                                  |
| Dotazione                | con cappuccio di protezione                                                                                                                                                         |
| Logo aggiunto            | Logo PHOENIX CONTACT                                                                                                                                                                |
| Modalità di carica       | Mode 3, Case C                                                                                                                                                                      |
| Standard di ricarica     | Tipo 2                                                                                                                                                                              |
| Variazioni per i clienti | Su richiesta                                                                                                                                                                        |

### Caratteristiche elettriche

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di trasmissione del segnale | Pulse width modulation                 |
| Nota sul tipo di connessione     | Connessione a crimpare, non separabile |
| Codifica                         | 220 $\Omega$ (tra PE e PP)             |
| Tipo di corrente di carica       | AC monofase                            |
| Potenza di ricarica              | 8 kW (Monofase)                        |
| Corrente di ricarica             | 32 A AC (Monofase)                     |

### Contatto di potenza

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numero            | 3 (L1, N, PE) |
| Tensione nominale | 250 V AC      |
| Corrente nominale | 32 A          |

### Contatto di segnalazione

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Numero            | 2 (CP, PP) |
| Tensione nominale | 30 V AC    |
| Corrente nominale | 2 A        |

## Dimensioni

### Connettore di ricarica lato veicolo

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 70 mm    |
| Altezza    | 137 mm   |
| Profondità | 215,9 mm |

## Indicazioni materiale

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Colore (Custodia) | nero (9005)   |
| Colore (Maniglie) | grigio (7042) |

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Colore (Insero frontale)                        | nero (9005) |
| Colore (Cappuccio di protezione)                | nero (9005) |
| Colore (Cavo)                                   | nero (9005) |
| Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo) | Plastica    |
| Materiale (Guaina esterna cavo)                 | TPE-U       |
| Materiale (Superficie contatti)                 | Argento     |

## Cavo / linea

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo                               | 8 m                                                                            |
| Norme/disposizioni relative ai cavi          | prEN 50620/DIN EN 50620                                                        |
| Certificazioni relative ai cavi              | VDE                                                                            |
| Peso della linea                             | max. 305,00 kg/km                                                              |
| Tipo di cavo                                 | Classe 5                                                                       |
| Tipo di cavo                                 | diritto                                                                        |
| Struttura dei cavi                           | 3 x 6,0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Diametro esterno conduttore                  | 12,80 mm ±0,4 mm                                                               |
| Guaina esterna, materiale                    | TPE-U                                                                          |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 70 mm ±5 mm                                                                    |
| Lunghezza del tratto da spelare              | 70 mm ±5 mm                                                                    |
| Resistenza linea                             | ≤ 0,0033 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C) |
| Raggio di piegatura                          | min. 96 mm (7,5x diametro)                                                     |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Cicli di manovra    | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 100 N |
| Forza di trazione   | < 100 N |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
| Grado di protezione (Cappuccio di protezione)             | IP54                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio)                          | -40 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)               | -40 °C ... 80 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Posizione elevata                                         | 5000 m (sopra il livello del mare)                                                                                                                                                                                                        |

## Normative e prescrizioni

### Connessione a norma

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Restrizioni normative sulla lunghezza del cavo | IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Negli USA è necessario utilizzare un sistema di gestione dei cavi, se la loro lunghezza è superiore a 7,5 m (IEC 61851-1). |
| Norme              |                                                                                                                            |
| Norme/Disposizioni | IEC 62196-2                                                                                                                |

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Disegni

Disegno quotato



Assicurarsi che il connettore di ricarica lato veicolo sia inserito in un apposito supporto per il connettore di ricarica che garantisca una protezione di almeno IP24 secondo IEC 61851-1 durante l'intera pausa di ricarica. Per realizzare tale supporto, utilizzare le dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo. Per informazioni più dettagliate sulle misure consultare l'area download.

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Disegno schema



Istruzioni per l'uso

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

Disegno schema



Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

Disegno schema



Definizione della terminologia

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID omologazione: DE1-65898/M1 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 250 V                   | 32 A                    | -           | -                     |

|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40045387 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | 250 V                   | 32 A                    | -           | -                     |

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27144705 |
| ECLASS-13.0 | 27144705 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1053099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053099>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | ffe2e618-6b5e-4639-a487-b3797328348e |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)