

# APH-HV - Piastra di supporto



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra di supporto, Terminale per il fissaggio del profilo di copertura AP-BTO 5,5/14, materiale: PA, colore: grigio

## I vantaggi

- Per l'installazione su piastra di separazione HV M12/1-TP o HV M12/2-TP
- Regolabile in altezza mediante separazione delle zone intermedie

## Dati commerciali

Codice articolo	1069621
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	BE4Z1X
Codice prodotto	BE4Z1X
GTIN	4055626745374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,468 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,35 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# APH-HV - Piastra di supporto



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Terminale per il fissaggio del profilo di copertura AP-BTO 5,5/14
-----------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra di supporto
------------------	---------------------

### Dimensioni

Larghezza	4,5 mm
Altezza	50 mm
Profondità	88,4 mm
Profondità su NS 35/7,5	89,9 mm
Lunghezza	50 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

# APH-HV - Piastra di supporto



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# APH-HV - Piastra di supporto



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)