

# HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO



1071318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071318>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, conica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 20, (4 file, 5 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

## I vantaggi

- I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
- Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
- Resistenza ESD
- Se necessario è possibile modificare la custodia
- Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1071318       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | ACGABA        |
| Codice prodotto                     | ACGABA        |
| GTIN                                | 4055626751696 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,013 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,013 g       |
| Numero tariffa doganale             | 90019000      |
| Paese di origine                    | TN            |

# HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO



1071318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071318>

## Dati tecnici

### Note

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.                                                                           |
| Note generali         | I perni a pressione sono di forma conica per facilitarne l'installazione.                                                            |
| Note generali         | Il sistema è dotato di una piastra di copertura per evitare una sovraesposizione. In questo modo sono consentiti anche colori misti. |

### Caratteristiche articolo

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto          | Conduttore in FO                                                      |
| Numero di poli            | 20                                                                    |
| Passo                     | 2,54 mm                                                               |
| Numero di file            | 4                                                                     |
| Orientamento              | orizzontale                                                           |
| Esecuzione                | passivo, rigido                                                       |
| Tipo di conduttore        | Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione |
| Forma della testa         | A testa emisferica, conica                                            |
| Numero di visualizzazioni | 20 (4 file x 5 colonne)                                               |

### Caratteristiche elettriche

|                |        |
|----------------|--------|
| Protezione ESD | < 8 kV |
|----------------|--------|

### Dimensioni

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 2 mm    |
| Diametro foro | 1,2 mm  |
| Passo         | 2,54 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Colore (Fibra ottica)                  | trasparente  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB           |
| Materiale isolante                     | Polycarbonat |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Codice IP max. da raggiungere    | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |

# HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO



1071318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071318>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO



1071318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071318>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)