

HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082299>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnalatore luminoso 10 mm con SMD LED 5 mm (colore RGB) per il montaggio per spessore parete a partire da 1,5 mm. Custodia in policarbonato nero (UL 94-V0) con 4 estremità del cavo libere 94 mm stagnato, impermeabile IP68 (EN 60529)

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1082299 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACGABC |
| Codice prodotto | ACGABC |
| GTIN | 4055626812632 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,035 g |
| Numero tariffa doganale | 85318070 |
| Paese di origine | TN |

HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082299>

Dati tecnici

Note

| | |
|-----------------------|--|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Illuminazione |
| Numero di poli | 1 |
| Orientamento | flessibile |
| Esecuzione | attivo, flessibile |
| Tipo di conduttore | Lampada di segnalazione con cavetti |
| Forma della testa | A testa emisferica |
| Numero di visualizzazioni | 1 (1 serie x 1 colonna) |

Dimensioni

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Diametro | 10 mm (Diametro del diaframma) |
| | 5 mm (Diametro lente) |
| Diametro foro | 8 mm ^{H7} |
| Dimensioni | 94 mm (Estremità del conduttore) |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|----|
| Materiale isolante | PC |
|--------------------|----|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Codice IP max. da raggiungere | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|------------|-----------------|
| Confezione | Sacchetti in PE |
|------------|-----------------|

HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082299>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27110350 |
| ECLASS-12.0 | 27110350 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002975 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
|-------------|----------|

HS LCA-RGB-10X5-L - Lampada di segnalazione



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com