

IPD PL CAP W26 WP GY - Cappuccio di protezione



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088707>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio di protezione, IPD, con elemento di bloccaggio, IP66, IP68, IP69K, larghezza: 26 mm, colore: grigio, IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P,5..., IPD Y 3P2,5

I vantaggi

- Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
- Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
- Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
- Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
- Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati

Dati commerciali

Codice articolo	1088707
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6ZBX
Codice prodotto	AF6ZBX
GTIN	4055626891217
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,9 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	IMPORTANTE: le operazioni di installazione e messa in servizio dei componenti IPD devono essere eseguite esclusivamente da personale elettrotecnico specializzato.
Note generali	IMPORTANTE: pericolo di morte a causa di scosse elettriche Collegare o scollegare il cappuccio di protezione soltanto in assenza di carico o di tensione.
Note generali	Per i valori elettrici fare riferimento al prodotto conduttivo

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
Famiglia di prodotti	IPD
Corda di ritenuta disponibile	no

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Dimensioni

Larghezza	26 mm
-----------	-------

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Cappuccio di protezione	PA
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C
Resistenza ai raggi UV	sì

Montaggio

Tipo di montaggio	• Posizionare il cappuccio di protezione centralmente davanti alla controparte. Il logo Phoenix Contact deve essere presente sulla parte superiore di entrambi i pezzi. Assicurarsi che la spina di codifica sia posizionata fuori dall'inserto frontale. • Il collegamento è codificato e si innesta in un'unica posizione. L'elemento girevole blocca il collegamento automaticamente e raggiunge nuovamente la sua posizione di partenza. • Per fissare il cappuccio di protezione a un passaparete IPD, è possibile inserire la vite termoplastica STS KN6031 2,2x6 (o articoli simili) nell'apposito foro (coppia di serraggio 0,2 Nm).
Nota per il montaggio	• Posizionare il cappuccio di protezione centralmente davanti alla controparte. Il logo Phoenix Contact deve essere presente sulla parte superiore di entrambi i pezzi. Assicurarsi che la spina di codifica sia posizionata fuori dall'inserto frontale. • Il collegamento è codificato e si innesta in un'unica posizione. L'elemento girevole blocca il collegamento automaticamente e raggiunge nuovamente la sua posizione di partenza. • Assicurarsi che, prima dell'innesto, il cappuccio di protezione sia asciutto all'interno e privo di sporcizia. • All'interno dell'elemento girevole autobloccante del cappuccio di protezione IPD PL CAP... e del connettore PL... è presente una spina di codifica. Fare attenzione a non danneggiare la spina di codifica.

IPD PL CAP W26 WP GY - Cappuccio di protezione



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088707>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088707>



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40059408



cULus Listed

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Solo conduttori rigidi	600 V	20 A	- 14	-
a più fili con puntalino	600 V	20 A	- 14	-

IPD PL CAP W26 WP GY - Cappuccio di protezione



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088707>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002863
----------	----------

IPD PL CAP W26 WP GY - Cappuccio di protezione



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1088707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com