

PTFIX-NS35 LQ - Adattatore per guida DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per guida DIN, per NS 35 per il fissaggio di blocchi FIX da 2,5 mm², 4 mm² e 10 mm² in direzione verticale, colore: grigio, pezzi/conf. 200



Dati commerciali

Codice articolo	1092937
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Codice vendita	BEAZ11
Codice prodotto	BEAZ11
GTIN	4055626909257
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,5 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

PTFIX-NS35 LQ - Adattatore per guida DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	28,6 mm
Altezza	58,1 mm
Profondità	11 mm
Profondità su NS 35/7,5	15 mm
Profondità su NS 35/15	22,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTFIX-NS35 LQ - Adattatore per guida DIN

1092937

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>



Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>

DNV				
ID omologazione: TAE00002TT-05				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	24 A	-	-

BV				
ID omologazione: 59146/A0 BV				

PTFIX-NS35 LQ - Adattatore per guida DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35 LQ - Adattatore per guida DIN



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092937>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com