

SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Connessione a vite per custodia



1108101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108101>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia con filettatura standard M12, Push-Pull, con o-ring, per i portacontatti THR in 2 parti con codifica K, L e M

I vantaggi

- Sistema di blocco push-pull M12 indipendente dal produttore per la massima disponibilità
- Cablaggio facile e veloce di dispositivi e impianti in aree difficili da raggiungere
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata
- Montaggio su circuito stampato flessibile: connettori bicomponenti per la saldatura ad onde e THR

Dati commerciali

Codice articolo	1108101
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABQABC
Codice prodotto	ABQABC
GTIN	4063151011499
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,99 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,798 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Connessione a vite per custodia



1108101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108101>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Il controdado è compreso nel volume di consegna

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia da incasso
Tipo di filettatura	M12

Dati di collegamento

Collegamento	THR- und Wellenlötkontakte
Coppia di serraggio	1,5 ... 2 Nm

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FKM
Materiale impugnatura	Ottone, nichelato
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio esterno Push-Pull

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
	IP67, nello stato bloccato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)

SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Connessione a vite per custodia



1108101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108101>

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità a IEC 61076-2-010
Nota	Push-Pull

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M15 x 1
-------------------	------------------------------

SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Connessione a vite per custodia



1108101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108101>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Connessione a vite per custodia



1108101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1108101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com