

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto



1116134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1116134>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm

I vantaggi

- Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
- Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
- Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
- Il materiale è certificato cUL
- Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
- Il materiale per le etichette è costituito da una pellicola in tessuto con forza di distacco molto ridotta
- Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostroato corrispondente

Dati commerciali

Codice articolo	1116134
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG241E
Codice prodotto	BG241E
GTIN	4063151040437
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45 g
Numero tariffa doganale	96121020
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Siglatura di apparecchiature in bianco
Siglatura	
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colla	Acrilato
Colore	multicolore
	bianco (RAL 9010)
	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto



1116134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1116134>

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 80 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 5-35 °C/30-80%. Si consiglia la conservazione in un luogo fresco e asciutto, all'interno dell'imballaggio originale.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	5 °C ... 35 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 80 %

Dimensioni

Altezza	14 mm
Lunghezza	6 m

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	8000 mm
Altezza del campo di testo	12 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto



1116134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1116134>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1116134>



UL Recognized

ID omologazione: MH48542-V2_S6

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto



1116134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1116134>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---