

AXL SE RS232 - Modulo di comunicazione



1181787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1181787>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232: 1, Larghezza dati di processo: 20 Byte, Protocollo di trasparenza, grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element consente il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus.

I vantaggi


- Un canale I/O seriale in versione RS-232
- I dati vengono trasmessi in modalità trasparente
- Velocità di trasmissione impostabile fino a 230400 bit/s
- Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
- Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura

Dati commerciali

Codice articolo	1181787
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRIB51
Codice prodotto	DRIB51
GTIN	4063151618056
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,97 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza	14,9 mm	
Altezza	62,2 mm	
Profondità	62 mm	

Note

Nota per l'utilizzo		
Nota per l'utilizzo		Solo per l'uso industriale

Interfacce

Smart Element-Interface		
Numero di interfacce	1	
Collegamento	Connettori Card Edge	
Velocità di trasmissione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.	
Tempo di avvio fino al funzionamento	< 500 ms	

RS-232		
Numero di interfacce	1	
Collegamento	Connessione Push-in	
Nota sul tipo di connessione	Utilizzate cavi schermati. Posate la schermatura su entrambi i lati.	
Velocità di trasmissione	100 bit/s ... 230400 bit/s (parametrizzabile)	
Fisica di trasmissione	Rame	
Bit dati	7 o 8	
Bit stop	1 o 2	
Buffer d'ingresso	4 kByte	
Buffer d'uscita	1 kByte	

Caratteristiche del sistema

Modulo		
Codice ID (esadecimale)	none	
Canale dati di processo	160 Bit	
Range indirizzi ingressi	20 Byte	
Range indirizzi uscite	20 Byte	

Bisogno di dati di parametrizzazione	11 Byte
Bisogno di dati di configurazione	7 Byte

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Tipo	modularità
Posizione d'installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
Caratteristiche particolari	Larghezza dati di processo: 20 Byte Protocollo di trasparenza

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,3 W
--	-------

Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (U_{SE})

Tensione di alimentazione	tramite connettori Card Edge
---------------------------	------------------------------

Potenziali: Alimentazione della periferia (U_P)

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite connettori Card Edge)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 9 mA tip. 7 mA
Corrente assorbita	min. 6 mA (senza periferiche collegate)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione logica/interfaccia RS-232	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / interfaccia RS-232	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia RS-232 / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Periferia
----------------------------	-----------

Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".
------------------------------	---

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Periferia

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".
Sezione conduttore rigida	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Normative e prescrizioni


Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Slot Smart Element
Posizione d'installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.


Disegni

Disegno quotato



Dimensioni

Disegno collegamento



Cablaggio senza handshake


AXL SE RS232 - Modulo di comunicazione

1181787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1181787>




Disegno collegamento



Cablaggio con handshake

Diagramma a blocchi



Circuito interno dei punti di connessione

AXL SE RS232 - Modulo di comunicazione



1181787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1181787>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1181787>



cULus Listed

ID omologazione: E238705



cULus Listed

ID omologazione: E238705

1181787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1181787>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---