

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

## I vantaggi

- La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
- Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 6 mm
- Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
- Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
- TOPMARK LASER o TOPMARK NEO consentono di siglare in modo semplice e veloce i cartellini sotto forma di schede monopezzo

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1199635       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2317        |
| Codice prodotto                     | BG2317        |
| GTIN                                | 4063151262808 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,71 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,4 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

## Note

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per la siglatura | I tappetini in polipropilene (PP) possono essere lavorati con TOPMARK NEO a partire da S/N 2004000390.<br>Per dispositivi precedenti a questo numero di serie è a disposizione un set di ammodernamento.<br>Contattate il responsabile vendite per l'ammodernamento della vostra TOPMARK NEO.                                                                                                                       |
| Nota per l'utilizzo   | Le targhette di identificazione UC-WMTBA (...)/PP xxx e UC-WMTBA-D (...)/PP xxx in polipropilene nei colori azzurro, grigio chiaro, rosso, blu, bianco segnale e rosso chiaro possono essere utilizzate in modo sicuro per le macchine di marcatura destinate alla lavorazione di alimenti secondo le disposizioni statunitensi "Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1".                  |
| Nota per l'utilizzo   | Le targhette di identificazione UC-WMTBA (...)/PP xxx e UC-WMTBA-D (...)/PP xxx in polipropilene possono essere utilizzate in modo sicuro per le macchine di marcatura destinate alla lavorazione degli alimenti. Possono essere a contatto diretto con alimenti secchi, acquosi, non acidi, alcolici e grassi, ai quali è stato assegnato il simulante alimentare D1 in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011. |

## Caratteristiche articolo

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Segnaconduttori in bianco                 |
| Campo di applicazione      | Industria alimentare e delle bevande      |
| Esecuzione                 | Formato scheda                            |
| Caratteristica di prodotto | elevata resistenza alle sostanze chimiche |

## Siglatura

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 12                      |
| Numero di cartellini per riga | 4                       |
| Tecnologia di siglatura       | Siglatura laser diretta |

## Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 13,5 mm |
| Lunghezza | 29 mm   |

## Misure esterne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 6 mm ... 136 mm |
|------------------|-----------------|

## Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 29 mm |
| Altezza del campo di testo   | 8 mm  |

## Indicazioni materiale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Colore             | blu (RAL 5015)             |
| Materiale          | PP                         |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

## Cavo / linea

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | > 6,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Specifica di prova | ISO 4892-2:2013-03                                       |
| Risultato          | Prova superata                                           |
| Durata della prova | 96 h                                                     |
| Procedimento       | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

### Stoccaggio a temperatura controllata

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Specifica di prova  | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Risultato           | Prova superata        |
| Durata              | 96 h                  |
| Temperatura massima | +85 °C                |

### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                                                                         |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                                                         |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                                                         |

### Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

### Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

### Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -30 °C ... 90 °C (< 0 °C solo carichi statici)                                                                                   |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C                                                                                                                            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %                                                                                                                             |

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Capacità di conservazione | 24 mesi |
|---------------------------|---------|

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

### ISEGA

ID omologazione: 3959GD22\_FDA

### ISEGA

ID omologazione: 58228U22\_EU

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMTBA (29X8)/PP BU - Targhetta per cavi



1199635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1199635>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)