

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Utensile per lavorare capocorda secondo DIN 46228-4 da 0,5 mm<sup>2</sup> fino a 2,5 mm<sup>2</sup> dotato di bloccaggio forzato, unità di taglio, spelatura, twistatura e crimpatura.

## I vantaggi

- Forte e durevole grazie all'utilizzo di plastica resistente e metalli temperati
- Pinza a crimpare multifunzione per la lavorazione di nastri di capicorda secondo DIN 46228-4
- Il bloccaggio forzato garantisce una crimpatura di qualità elevata e costante
- Fino al 30 % di tempo risparmiato, in quanto le necessarie fasi del processo di montaggio possono essere eseguite con un solo utensile
- I processi visualizzati direttamente sulla pinza semplificano il funzionamento

## Dati commerciali

Codice articolo	1200101
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
Pagina del catalogo	Pagina 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626042381
Peso per pezzo (confezione inclusa)	329 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	286,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Taglio, spelatura, torsione e crimpatura in un unico utensile
	Cambio del caricatore senza utensili per puntalini
	Fermo longitudinale per la spellatura
	Con bloccaggio forzato
Sezione min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	14

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	20 ... 14
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

### Dimensioni

Larghezza	31,5 mm
Altezza	100 mm
Lunghezza	180 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)