

1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 230 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm²

### I vantaggi

- In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
- Adatte per conduttori in PVC (H05V-K / H07V-K) delle classi 2 e 5.<br/>br/>I conduttori con materiali isolanti speciali e cordature sono solo limitati e lavorabili sotto riserva.
- · Particolarmente adatta per il preconfezionamento di conduttori
- · La macchina spelafili e crimpatrice compatta lavora i capocorda a nastro con collari isolanti a norma DIN 46228-4
- · L'assegnazione univoca dei componenti di montaggio è assicurata mediante la siglatura colorata in base alla norma sui capocorda DIN 46228-4
- · Grazie alla struttura compatta e leggera può essere impiegata comodamente in postazioni di lavoro diverse
- La macchina può essere attrezzata per sezioni differenti nel giro di un minuto
- È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora

### Dati commerciali

Codice articolo	1205477
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3231
Codice prodotto	BH3231
Pagina del catalogo	Pagina 438 (C-3-2019)
GTIN	4017918116910
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17.190 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	17.190 g
Numero tariffa doganale	84798100
Paese di origine	DE



1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

## Dati tecnici

#### Note

utilizzati a determinate condizioni.	classi 2 e 5.	conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle i. Altri tipi di conduttori e isolatori possono essere determinate condizioni.
--------------------------------------	---------------	---

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	a forma trapezoidale
Tipo di conduttore	PVC
Lunghezza di inserimento minima	49 mm
Caratteristica di prodotto	Trasformazione senza utensili
	Kit di trasformazione con codifica a colori
	Contatore, azzerabile integrato
	Lavorazione di puntalini nastrati
	Inclusa valigetta con kit di trasformazione 0,5 mm² 2,5 mm²
	Adatto per conduttori standard in PVC (H05V-K/H07V-K) delle classi 2 e 5, altri tipi di conduttori e isolatori possono essere lavorati a determinate condizioni
	Maniglia di trasporto per cambiare postazione di lavoro
Sezione min.	0,25 mm²
Sezione max.	2,5 mm²
AWG min	24
AWG max	14

### Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	80 W
Alimentarione	

#### Alimentazione

7	
Tensione di alimentazione	230 V AC
Range tensione di alimentazione	230 V AC (50 Hz)

### Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm² 2,5 mm²
Sezione AWG	24 14
Lunghezza del tratto da spelare	11,5 mm

### Dimensioni

Larghezza	165 mm
Altezza	300 mm
Lunghezza	320 mm



1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

#### Connettori

Connection	
Tipo connettore	Inserto frontale tipo EF
Normative e prescrizioni	
Verifiche	DIN 46228-4: 1990-09



1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477



EAC

ID omologazione: RU C-DE.Al30.B.01549



1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

## Classifiche

### **ECLASS**

UNSPSC 21.0

	ECLASS-12.0	17130101		
	ECLASS-13.0	17130101		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC002778		
UNSPSC				

27111500



1205477

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1205477

## Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com