

1208054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori ODC, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet

## Descrizione del prodotto

Distributore per guida DIN della serie FDX 20 per connessione Plug & Play, dotato di 2x giunti LC Duplex e 1x presa ODC a 4 poli, fissaggio presa sul lato inferiore (se necessario, la presa può essere fissata anche sul lato superiore). Custodia (2 pezzi) predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore (che può essere montato anche lateralmente)

## I vantaggi

- Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
- Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
- Idoneità all'impiego industriale
- Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
- Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
- Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
- Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
- Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1208054       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABNHAC        |
| Codice prodotto                     | ABNHAC        |
| GTIN                                | 4063151275396 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 608,6 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 465,741 g     |
| Numero tariffa doganale             | 85367000      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Box di distribuzione di rete |
| Tipo                                  | Modulo guida                 |
| Tipo sensore                          | Ethernet                     |
| Numero di poli                        | 4                            |
| Piano d'inserimento                   | LC-Duplex                    |
| Numero dei conduttori                 | 4                            |
| Numero di punti di connessione modulo | 2                            |
| Numero degli slot                     | 4                            |
| Coperchio di protezione               | sì                           |
| Uscita cavo                           | sopra e sotto                |

## Caratteristiche elettriche

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Attenuazione      | ≤ 0,6 dB |
| Mezzo trasmissivo | FO       |

## Dati di collegamento

## Tecnologia di connessione

|              |                |
|--------------|----------------|
| Collegamento | Connettori ODC |
|--------------|----------------|

## Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 40 mm  |
| Altezza    | 130 mm |
| Profondità | 115 mm |

## Custodia

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Spessore custodia | 40 mm |
|-------------------|-------|

## Caratteristiche meccaniche

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro boccola | 1,25 mm |
|------------------|---------|

## Indicazioni materiale

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Colore                                 | grigio                                                 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                                     |
| Materiale ferula                       | Ceramica Zirkonia                                      |
| Materiale custodia                     | Metallo                                                |
| Materiale superficie custodia          | rivestimento con polveri, grigio (custodia in metallo) |

## Cavo / linea

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di cavo                | Fibra ottica Multimode |
| Tipo di cavo                | Fan out                |
| Diametro esterno conduttore | ≤ 12,00 mm (di 6 mm)   |

1208054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208054>

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
|                              | 6 mm ... 12 mm |
| Conduttori singoli, diametro | 2 mm           |

## Cavo in fibra ottica

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Numero di fibre   | 4                                    |
| Fibra             | GOF                                  |
| Tipo di fibra     | Fibra di vetro Multimode 62,5/125 µm |
| Mezzo trasmissivo | FO                                   |

## Caratteristiche

|              |          |
|--------------|----------|
| Attenuazione | ≤ 0,6 dB |
|--------------|----------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Grado di protezione                         | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio)            | -5 °C ... 55 °C  |

## Montaggio

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio su guida DIN                                               |
| Nota per il montaggio | Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN |

1208054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208054>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 19170113 |
| ECLASS-13.0 | 19170113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001130 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

1208054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208054>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)