

# CF 500/COV - Copertura

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per puntalini: 10 ... 25 mm<sup>2</sup> (AI 25, AI 50), puntalini TWIN: 6 ... 16 mm<sup>2</sup> (AI-TWIN 16), capicorda non isolati: 16 mm<sup>2</sup> (RC 16), contatti a terra: 6 ... 10 mm<sup>2</sup> (TC HC 10)

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1212250               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BH323Z                |
| Codice prodotto                     | BH323Z                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 510 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356450126         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 41,9 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42,8 g                |
| Numero tariffa doganale             | 84799070              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# CF 500/COV - Copertura

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Copertura |
|------------------|-----------|

### Dati di collegamento

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Sezione conduttore flessibile | 0 mm <sup>2</sup> ... 0 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|---|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza   | 70 mm   |
| Lunghezza | 105 mm  |

### Indicazioni materiale

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Colore                       | trasparente |
| Materiale                    | Plastica    |
| Materiale connessione a vite | Metallo     |

# CF 500/COV - Copertura

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500/COV - Copertura

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 17130192 |
| ECLASS-13.0 | 17130192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002778 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/COV - Copertura



1212250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212250>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)