

# CF 1000-10 - Utensile a crimpare, elettropneumatico



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100 V ... 240 V, elettropneumatica, per puntalini sfusi con collare di isolamento, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup> e 10 mm<sup>2</sup>, senza kit di trasformazione

## Descrizione del prodotto

La fornitura non comprende il kit di trasformazione

## I vantaggi

- In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
- Contatore
- Le forze di estrazione sono conformi ai requisiti delle norme IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
- La macchina spelafili e crimpatrice lavora i capocorda sfusi con colletti isolanti secondo DIN 46228-4
- Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive
- È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora
- Adatta per l'elaborazione di massa
- Esecuzione robusta

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1212456               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BH3232                |
| Codice prodotto                     | BH3232                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 517 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356526883         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 29.500 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.500 g              |
| Numero tariffa doganale             | 84798100              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# CF 1000-10 - Utensile a crimpare, elettropneumatico



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                | Crimpatrice                                                                                                              |
| Crimpatura                      | a forma trapezoidale                                                                                                     |
| Lunghezza di inserimento minima | 40 mm                                                                                                                    |
| Consumo d'aria per pressione    | 1,2 l                                                                                                                    |
| Intervallo di pressione         | 5,00 bar ... 6,00 bar                                                                                                    |
| Caratteristica di prodotto      | Utensile per la trasformazione all'interno della custodia                                                                |
|                                 | Modalità aggiuntiva per la spelatura del conduttore                                                                      |
|                                 | Lavorazione di puntalini sciolti con collare di isolamento                                                               |
|                                 | I puntalini con collare di isolamento allargato (AI-GB ...) possono essere lavorati con kit di trasformazione aggiuntivi |
|                                 | Contatore in avanti e indietro integrato e azzerabile                                                                    |

### Caratteristiche elettriche

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Frequenza         | 50 Hz ... 60 Hz |
| Potenza assorbita | 70 W            |

#### Alimentazione

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Sezione metrica | 4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|------------------------------------------|

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza   | 412 mm |
| Lunghezza | 550 mm |

### Connettori

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo connettore | Inserto frontale tipo B, EF |
|-----------------|-----------------------------|

### Normative e prescrizioni

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Verifiche | DIN 46228-4: 1990-09 |
|-----------|----------------------|

# CF 1000-10 - Utensile a crimpare, elettropneumatico



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000-10 - Utensile a crimpare, elettropneumatico



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212456>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 17130101 |
| ECLASS-13.0 | 17130101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002778 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì                         |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | ffdcd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |