

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,9 x 6,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## I vantaggi

- Utensili per avvitatore a batteria SF-ASD21 in diverse esecuzioni

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1212606               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BH3149                |
| Codice prodotto                     | BH3149                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 456 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356590297         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,42 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11,6 g                |
| Numero tariffa doganale             | 82079030              |
| Paese di origine                    | CZ                    |

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Applicazione     | 1/4"              |
| Tipo             | Taglio            |
| Esecuzione       | lama sagomata     |

### Dati di collegamento

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Presa di forza | Con viti per presa di prova |
|----------------|-----------------------------|

### Dimensioni

|                |        |
|----------------|--------|
| Larghezza lama | 6,5 mm |
| Altezza lama   | 50 mm  |
| Lunghezza      | 50 mm  |
| Spessore lama  | 0,9 mm |

### Indicazioni materiale

|           |         |
|-----------|---------|
| Colore    | argento |
| Materiale | Acciaio |

### Normative e prescrizioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Verifiche | DIN 3126 |
|-----------|----------|

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 21044204 |
| ECLASS-13.0 | 21044204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003864 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

# SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite



1212606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212606>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)