

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 Push-Pull, codifica: A, su Connnettore femmina diritto M12 Push-Pull, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m



I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido Push-Pull

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1223960 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CBC |
| Codice prodotto | AF1CBC |
| GTIN | 4063151314811 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--|
| Materiale | PK (Portacontatti spina) (Portacontatti connettore femmina) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale U_N | 250 V AC 250 V DC |
| Corrente nominale I_N | 4 A |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
|------------------|------------|

Segnalazione

| | |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

Dati di collegamento

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | Connettori M12 Push-Pull |

Connettori

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Connessione 1

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Tipo | Maschio diritto M12 Push-Pull |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
| Tipo di codifica | A |


Connessione 2

| | |
|--------------------|--|
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 Push-Pull |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
| Tipo di codifica | A |

Cavo / linea

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|----------------|-------|

PUR senza alogenati nero [PUR]

| | |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Peso della linea | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm ² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) ca. 0,50 mm (Guaina esterna) |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

| | |
|---|--|
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 19 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 38 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s ² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogen | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
| Resistenza all'olio | DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Altra resistenza | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Caratteristiche particolari | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi Resistenza all'idrolisi e ai microbi resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) per catena portacavi privo di silicone senza sostanze impregnate di vernice |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) |

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma | M12-Push-Pull |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-010 |

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore




1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>


Disegni

Disegno quotato



Spina M12 Push-Pull, dritto

Disegno quotato



Connettore femmina M12 Push-Pull, dritto


SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo
sensore/attuatore



1223960


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Disegno schema



Pinning connettore M12

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12


SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

| cULus Listed | | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | ID omologazione: E221474 | 300 V | 4 A | - 22 | - |

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cavo sensore/attuatore



1223960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1223960>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com