

ERS 1000-R POWER - Alimentatore



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1225200>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Switch Ethernet con alimentatore integrato per i dispositivi di comando ambiente ERS 1000-R con alimentazione di tensione sul cavo Ethernet. Lo switch possiede 4 porte e consente il cablaggio di linea di un massimo di 2x10 dispositivi tramite 2 porte.

I vantaggi

- Alimentatore centrale di molti ERS 1000-R tramite cavo Ethernet
- Ridotta complessità del cablaggio per l'installazione di ERS 1000-R nel cablaggio in linea
- Connessione di molti ERS 1000-R alla rete tramite 1 sola porta switch
- Porta Ethernet supplementare da poter utilizzare liberamente per l'espansione della rete
- Montaggio compatto su guida DIN
- Alimentazione tramite un alimentatore standard con 24 V DC

Dati commerciali

Codice articolo	1225200
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRHAEA
Codice prodotto	DRHAEA
GTIN	4063151317508
Peso per pezzo (confezione inclusa)	172,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	162 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	AT

Dati tecnici

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	22 V DC ... 30 V DC (Ripple max 2 VSS)
---------------------------	--

Interfacce

Ethernet

Sistema bus	RJ45
Numero di interfacce	4
Collegamento	Connettore femmina RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Alimentazione
Componenti della fornitura	Connettore MSTB 2,5/ 2-ST-5,08

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
----------------------	-----

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	35 mm
Altezza	95 mm
Profondità	76 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	verticale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
-------------------	--------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

ERS 1000-R POWER - Alimentatore



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1225200>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

ERS 1000-R POWER - Alimentatore



1225200

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1225200>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com