

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display da 39,6 cm / 15,6" (schermo multitouch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

I vantaggi

- · Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
- · Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
- · Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
- · Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
- Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti

Dati commerciali

Codice articolo	1261658
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBBAD
Codice prodotto	DRBBAD
GTIN	4063151371791
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	DE



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658



Dati tecnici

Note

vote	
Istruzioni per l'ordine:	Si rammenta che per il funzionamento del dispositivo è necessario un adattatore tra quelli elencati alla voce "Accessori".
Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Caratteristiche articolo	
Tipo di prodotto	Monitor
Dati computer	
Processore	assente

Processore	assente
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot
Equipaggiamento speciale	Pellicola protettiva splitter

Display

Display	
Tipo di display	39.6 cm / 15.6"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	400 cd/m ²
MTBF	50000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura a sinistra	90,00 °
Angolo di lettura a destra	90,00 °
Angolo di lettura superiore	90,00 °
Angolo di lettura inferiore	90,00 °

Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente
-----------------	-----------------------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC 30 V DC



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658



Interfacce

Interfacce	1x USB 2.0
Interfacce opzionali	senza interfaccia opzionale
Uscita monitor	1 x DisplayPort
Rete	senza rete
Sistema bus	assente

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	372 mm / 239 mm / 31 mm

Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso
Materiale custodia	Acciaio legato, completamente chiuso

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C 45 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % 85 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Supporto VESA (con adattatore)
	Montaggio del tubo (con adattatore)
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658



Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	19200201	
	ECLASS-13.0	19200201	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC001428	
UNSPSC			
	UNSPSC 21.0	43211900	



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com