

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261659>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 60,5 cm / 23,8" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli.

I vantaggi

- Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
- Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
- Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
- Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
- Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti

Dati commerciali

Codice articolo	1261659
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBBAD
Codice prodotto	DRBBAD
GTIN	4063151371845
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,6 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Si rammenta che per il funzionamento del dispositivo è necessario un adattatore tra quelli elencati alla voce "Accessori".
Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor
------------------	---------

Dati computer

Processore	assente
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot

Display

Tipo di display	60.5 cm / 23.8"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	400 cd/m ²
MTBF	30000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura a sinistra	89,00 °
Angolo di lettura a destra	89,00 °
Angolo di lettura superiore	89,00 °
Angolo di lettura inferiore	89,00 °

Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente
-----------------	-----------------------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC

Interfacce

FPM 23.8 69K - Monitor



1261659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261659>

Interfacce	3x USB 2.0
	1x slave USB
Interfacce opzionali	senza interfaccia opzionale
Uscita monitor	1 x DisplayPort
	1x HDMI
Rete	senza rete
Sistema bus	assente

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	578 mm / 347 mm / 67 mm
----------------------------------	-------------------------

Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso
Materiale custodia	Acciaio legato, completamente chiuso

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 45 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Supporto VESA (con adattatore)
	Montaggio del tubo (con adattatore)
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261659>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261659>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261659>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19200201
ECLASS-13.0	19200201

ETIM

ETIM 9.0	EC001428
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Boric acid(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	67d77617-81e3-4a9e-a09a-e431876b3fe2