BL2 BPC 1541S-4/64 - Box PC

1272827

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1272827

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Box PC (BPC) industriale senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel® Atom® E3940 con eMMC da 64 GB

Dati commerciali

Codice articolo	1272827
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBABA
Codice prodotto	DRBABA
GTIN	4063151464257
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62 g
Numero tariffa doganale	84715000
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box PC

Dati computer

Processore	Intel® Atom™ E3940 1.6 GHz
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	4 GB LPDDR4
Memoria dati	eMMC internal, 64 GB
Raffreddamento	passivo

Display

Tipo di display	nessuno

Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	16,8 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	24 V DC ±20 % (Valutazione CE)
Range tensione di alimentazione	12 V DC ... 30 V DC (La tensione di esercizio secondo la siglatura è 12 ... 30 V DC)
Max. corrente assorbita	0,7 A (24 V DC)
Corrente assorbita tipica	0,53 A (24 V DC)

Dati di collegamento

Alimentazione di potenza

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

Interfacce

Interfacce	1x DP++
	2x USB 3.0
Rete	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Chipset LAN	Intel® I210-AT

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	99 mm / 92 mm / 46 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Con flusso d'aria di 0,5 m/s. IMPORTANTE: Il funzionamento a temperature ambiente superiori a 60 °C provoca l'annullamento dell'omologazione UL.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 85 % (senza condensa)
Urti	15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	1g, secondo EN 60068-2-6

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

Conformità	CE conforme

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
	Montaggio a parete (Accessori necessari)

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1272827

EAC-RoHS
ID omologazione: RU*-DE*HB.B.00386/20

IECEE CB Scheme
ID omologazione: US-39601-M1-UL

UL Listed
ID omologazione: E238705 D12:D1050

cUL Listed
ID omologazione: E238705 D12:D1050

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com