

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Descrizione del prodotto

Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione senza utensili durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology vengono inviati al nostro magazzino completamente carichi.

I vantaggi

- Elevati tempi di copertura
- Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)

Dati commerciali

Codice articolo	1274118
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMUEV3
Codice prodotto	CMUEV3
GTIN	4063151466428
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6.760 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.900 g
Numero tariffa doganale	85072080
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota relative alla batteria	Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio".
-----------------------------	--

Accumulo

Ingresso

Tensione d'ingresso	24 V DC (SELV)
Capacità nominale	7 Ah
Corrente di carica	2,1 A
Tensione di carica	27,6 V DC (20 °C)

Uscita

Tensione d'uscita	24 V DC
Corrente d'uscita	max. 50 A
Fusibile d'uscita	2x 25 A
Tempo di copertura	9 min (20 A) 3 min (40 A)

Note generali

Collegamento in parallelo	sì
	max. 5
Possibilità di collegamento in serie	no
Tipo di batteria	BB Battery BP7-12FR
Tecnologia batteria	VRLA-AGM
IQ-Technology	sì
Messa in servizio ritardata (solo batteria)	12 Mesi (-20 °C ... 20 °C)
	9 Mesi (25 °C)
	6 Mesi (30 °C)
Vita elettrica modulo batteria (secondo Eurobat)	6 (20 °C)
Designazione delle dimensioni	Blocco
Batteria	sì
Adatto a carica rapida	sì
Sensore di temperatura	sì
Numero di kit di batterie di ricambio	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH (1283119))

Dati di collegamento

Batteria

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Posizione	4.x
Tecnologia di connessione	
Polarità	4.1 (+), 4.2 (-)
Connessione conduttori	
Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	0,75 mm ² ... 16 mm ² 10 mm ² ... 16 mm ² (consigliato)
flessibile	0,75 mm ² ... 16 mm ² 10 mm ² ... 16 mm ² (consigliato)
flessibile con puntalino senza collare in plastica	10 mm ² ... 16 mm ² (consigliato)
flessibile con puntalino con collare in plastica	0,75 mm ² ... 16 mm ²
AWG	20 ... 6 8 ... 6 (consigliato)
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm (consigliato) 10 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm ... 1,5 Nm 15 lb _f -in.
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale L

LIN

Posizione	4.x
Tecnologia di connessione	
Polarità	4.3 (┐┐  
Connessione conduttori	
Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
flessibile	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
flessibile con puntalino senza collare in plastica	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
flessibile con puntalino con collare in plastica	0,75 mm ² ... 16 mm ² (LIN)
AWG	20 ... 6 (LIN)
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm (LIN)
Coppia di serraggio	1,2 Nm ... 1,5 Nm (LIN) 15 lb _f -in. (LIN)
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale L

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo batteria
Famiglia di prodotti	Modulo batteria (dispositivo con batteria)
Applicazione	per QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS e TRIO-UPS-2G
Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore.

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	135 mm
Altezza	202 mm
Profondità	110 mm

Foro

Diametro	5 mm
----------	------

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	0 mm / 0 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	5 mm / 5 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete, montaggio opzionale su guida
-------------------	--

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale della custodia	Lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polvere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carica)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (scarica)	-20 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %
Urti	15 g, 11 ms, a seconda della direzione (a norma IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (a norma DNV / IEC 60068-2-6)

Omologazioni

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed UL 61010-1
-----------	---------------------------

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
-----------	---

Costruzioni navali

Siglatura	DNV
-----------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Costruzioni navali

Siglatura

ABS

Costruzioni navali

Siglatura

LR

Costruzioni navali

Siglatura

BV

Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione

no

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Disegni

Diagramma a blocchi





Diagramma a blocchi

Graphic




Tempi di copertura batteria Pb per QUINT DC UPS

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria




1274118
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Graphic



Tempi di copertura batteria Pb per QUINT AC UPS 500 VA

Graphic



Tempi di copertura per QUINT AC-UPS 1 kVA

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

ABS

ID omologazione: 22-2244289-PDA



EAC

ID omologazione: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 123528



LR

ID omologazione: LR22136091TA



BV

ID omologazione: 41516/B0 BV

DNV

ID omologazione: TAA0000265

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c45f42a9-a231-40d3-a898-cbd029aafe9d

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	23,25 kg CO2e
---------	---------------