

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di dispositivi composto dall'applicatore E.SLEEVE e il sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 BASIC per la stampa e l'applicazione delle guaine termoretraibili E-WMS su conduttori e cavi.

Descrizione del prodotto

Il set THERMOMARK E.SLEEVE crea nuovi livelli di produttività per la siglatura di conduttori e cavi. La combinazione di stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 BASIC e applicatore THERMOMARK E.SLEEVE garantisce la massima efficienza dei processi di siglatura di conduttori e cavi. Il risultato è un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui otterrete un risparmio di tempo fino al 75 % rispetto ai processi di siglatura manuali.

THERMOMARK E.SLEEVE taglia le guaine termoretraibili e le siglature ad anello già stampate E-WMS... in formato continuo alla lunghezza adatta, apre i singoli cartellini e li alimenta alla posizione di prelievo in modo che l'utente possa applicare i cartellini già stampati sul conduttore/cavo in modo estremamente confortevole. Grazie a questo esclusivo sistema è possibile realizzare in modo efficiente lunghezze dei cartellini personalizzate tra 15 mm / 0.59" e 51 mm / 2.0" secondo le proprie esigenze. Tutti i tipi di corpi cilindrici con un diametro tra 0,8 mm / 0.03" e 8,5 mm / 0.33" possono essere così siglati in modo automatizzato.

Fornitura:

THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rullo pressore TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo F), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue.

Nota:

Il sistema di stampa THERMOMARK E.300 (D) BASIC è pronto per l'impiego immediato in combinazione con il rispettivo applicatore. Rispetto alla stampante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) si distingue per un minor volume di fornitura. Copertura frontale TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), bordo di strappo TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rullo pressore standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999) e nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) non sono compresi nella fornitura.

I vantaggi

- Risparmio di tempo fino al 75% rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
- Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
- Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un piccolo numero di ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
- Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
- Efficienza dei costi grazie all'uso di una guaina termoretraibile in formato continuo
- Non richiede sforzi per la messa a punto grazie alla regolazione automatica del diametro
- Riconoscimento automatico degli oggetti
- Cartellino per guaina termoretraibile di lunghezza variabile da 15 mm ... 51 mm
- Per corpi cilindrici nel range di diametro di 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
- Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
- L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Dati commerciali

Codice articolo	1287049
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG1222
Codice prodotto	BG1222
GTIN	4063151512354
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14.210 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12.220 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Set composto da

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>



Applicatore per la stampa e l'applicazione di guaine termoretrattili e siglature ad anello E-WM... su conduttori e cavi in un unico passo del processo automatizzato

THERMOMARK E.300 - Stampante termica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1285306>



Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rullo pressore

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1259203>



Rullo pressore per tutti i materiali E-WM... ed E-WMS... (per larghezza del materiale fino a 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di stampa
Componenti della fornitura	THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rullo pressore TM E. WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo "F"), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico per rotoli
-------------------------	----------------------------------

Caratteristiche del dispositivo

Risoluzione stampa	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Interfacce

Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0, RS-232
-------------	---

Dimensioni

Larghezza	252 mm
Altezza	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec