


CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo per crimpatrice CF 500, contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio siglate

Descrizione del prodotto

Per contatti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...

I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1324132
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH323Z
Codice prodotto	BH323Z
GTIN	4063151613495
Peso per pezzo (confezione inclusa)	67,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nell'elenco degli accessori è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare fissi da 0,14 mm ² ...4,0 mm ² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED...
---------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	26
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sezione AWG	26 ... 12

Dimensioni

Larghezza	9 mm
Altezza	36 mm
Lunghezza	32 mm
Spessore materiale min.	6,05 mm
Spessore materiale max.	9 mm

Indicazioni materiale

Colore	color nichel
Materiale	Acciaio
Rivestimento	nichelato

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com