

# BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), display touch capacitivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: 4-wire SPI, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 13,5 mm

## I vantaggi

- Sviluppo rapido del dispositivo grazie al display touch integrato da 2,4 pollici
- Adatto ai diversi requisiti dei dispositivi grazie alle varianti di custodia con o senza tastiera a membrana
- Design coordinato delle custodie, delle tastiere e dei display
- Massima flessibilità grazie alle numerose combinazioni possibili di coperchi e parti superiori della custodia
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1335861       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHBAI        |
| Codice prodotto                     | ACHBAI        |
| GTIN                                | 4063151637620 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51,94 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43,84 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85480090      |
| Paese di origine                    | DE            |

# BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

## Dati tecnici

### Note

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Copertura                                                                               |
| Tipo di custodia                     | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Serie di custodie                    | BC                                                                                      |
| Famiglia di prodotti                 | BC 107,6..                                                                              |
| Esecuzione                           | Coperchio a scatto (fisso), display touch capacitivo da 2,4" integrato                  |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                                                      |

### Display

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tipo di display                   | TFT, IPS                 |
| Tipo di visualizzazione           | capacitivo               |
| Diagonale                         | 2,4 " / 6,1 cm (Display) |
| Risoluzione monitor               | 320 x 240 Pixel (QVGA)   |
| Formati del display               | 3:4                      |
| Tipo di illuminazione del display | LED, bianco              |
| Controllore                       | GT911 (Goodix)           |

### Interfacce

|           |            |
|-----------|------------|
| Interface | 4-wire SPI |
|-----------|------------|

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 107,6 mm |
| Altezza    | 45 mm    |
| Profondità | 13,5 mm  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0              |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600             |
| Materiale custodia                     | PC              |
| Finitura superficiale                  | non trattato    |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Prova vibrazioni

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza          | 10 - 150 - 10 Hz                        |

# BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                |
| Ampiezza                 | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione            | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                       |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z               |

## Prova al filo incandescente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Durata di applicazione | 30 s                                      |

## Resistenza meccanica / tamburo rotante

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta  | 50 cm                                     |
| Frequenza          | 50                                        |

## Urti

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto                 | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione                | 15g                                       |
| Durata urti                  | 11 ms                                     |
| Numero di urti per direzione | 3                                         |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

## Grado di protezione (codice IP)

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|--------------------|-----------------------------------|

## Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Codice IP max. da raggiungere               | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 70 °C |

## Montaggio

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio e parte superiore della custodia |
|-------------------|---------------------------------------------|

# BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)