

NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF - Cavo coassiale



1340149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340149>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, SMA(m) - SMA(f), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB

I vantaggi

- All'avanguardia grazie all'uso di materiali senza piombo
- Ottimale per WLAN, Bluetooth, LTE e segnali 5G
- Il campo di frequenza fino a 7,25 GHz consente l'utilizzo di bande di frequenza 5G e Wi-Fi 6 elevate
- La presenza di cavi LZSH resistenti ai raggi UV consente l'utilizzo in pressoché tutte le applicazioni di comunicazione sul campo industriali

Dati commerciali

Codice articolo	1340149
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNFCA
Codice prodotto	ABNFCA
GTIN	4063151646509
Peso per pezzo (confezione inclusa)	209,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	209,7 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	DE

NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF - Cavo coassiale

1340149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340149>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Numero di poli	1
Confezione	Sacchetti in PE
Schermato	sì

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0,1 GHz ... 7,25 GHz
Resistenza di isolamento	$\geq 5 \text{ G}\Omega$ (Secondo i controlli ambientali Riso $\geq 200 \text{ M}\Omega$)
Impedenza caratteristica	50 Ω
Resistenza del conduttore max.	23 Ω/km

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	ja
Materiale custodia	CuZn
Materiale superficie contatti	Cu2Ag5
Materiale O-ring	Silicone
Guaina esterna, materiale	FRNC
Materiale conduttore	Rame

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto Coassiale SMA
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Schermato	sì
Cicli di manovra	> 100
Grado di protezione	IP65/IP67

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto Coassiale SMA
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Schermato	sì
Materiale	Lega di rame (Custodia) NiP-Au (Superficie custodia) Silicone (O-ring) Lega di rame (Contatto) NiP-Au (Superficie contatti) PTFE (Isolamento)
Cicli di manovra	100
Grado di protezione	IP65/IP67

Cavo / linea

NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF - Cavo coassiale

1340149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340149>



Lunghezza cavo	5,00 m
----------------	--------

Coassiale 4,9 mm FRNC 50 Ω [Koaxial]

Tipo di cavo	Coassiale 4,9 mm FRNC 50 Ω
Tipo cavo (sigla)	Koaxial
Diametro esterno conduttore	4,90 mm
Guaina esterna, materiale	FRNC
Guaina esterna, colore	nero

Cavo in fibra ottica

Attenuazione	2,25 dB (800 MHz)
--------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Specifica di prova	
Specifica di prova	DIN EN 60966-1
Resistività di massa R_1	2,50 mΩ
Resistenza di isolamento tra contatti contigui	5 GΩ
Tensione alternata fissa	1000,00 V AC

Specifica di prova	
Specifica di prova	DIN EN 60512-3-1

Specifica di prova	
Specifica di prova	DIN EN 60512-4-1
Sollecitazione per effetto del freddo	DIN EN 60068-2-14 Test Na
Sollecitazione per effetto della corrosione	Sì, secondo la norma ISO 22479

Specifica di prova	
Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6
Frequenza	10-2000-10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Aampiezza	0,75 mm
Accelerazione	100,00 m/s ²
Durata di prova	2,50 h

Specifica di prova	
Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27
Frequenza	40 bis 65 Hz
Accelerazione	500,00 m/s ²
Numero di urti per direzione	18,00
Tempo di misurazione	60 s ± 5
Conferma della qualità	5 s
Frequenza tensione	Da 45 Hz a 60 Hz
Accumulo di tensione massimo	≤ 500 V/s

Condizioni ambientali	
Resistenza ai raggi UV	sì

NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF - Cavo coassiale

1340149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340149>



Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	si
------------------------	----

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF - Cavo coassiale

1340149

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340149>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com