

1343388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343388>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

## Descrizione del prodotto

Scatola di distribuzione per guide DIN della serie FDX-20 senza cavi pigtail, dotata di 6 giunti ST/SC Duplex (ibridi) multimodali in metallo. Giuntura per protezione per giunzioni termoretraibili e a crimpare disponibili separatamente, su un supporto per la giunzione brevettato in lamiera d'acciaio rivestita a polvere. Possibilità di ingresso cavi mediante connessione a vite, disponibile dall'alto e dal basso.

Custodia da 2 pezzi, predisposta per il montaggio su guida DIN mediante adattatore posteriore. L'adattatore può essere montato anche lateralmente.

Fornitura:

Custodia per guide DIN con supporto per la giunzione integrato (montato), equipaggiata con 6 giunti ST/SC Duplex (ibridi), 1 giuntura, 1 pressacavi (M20 x 1,5)

## I vantaggi

- Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
- Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
- Idoneità all'impiego industriale
- Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
- Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
- Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
- Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
- Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1343388       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABNGAB        |
| Codice prodotto                     | ABNGAB        |
| GTIN                                | 4063151654795 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 790 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 627,06 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85367000      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Note

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine: | I cavi pigtail devono essere acquistati separatamente |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Box di distribuzione di rete |
| Serie                                 | FDX 20 series                |
| Tipo                                  | Modulo guida                 |
| Piano d'inserimento                   | ST-Duplex                    |
| Numero uscite cavi                    | 2                            |
| Numero di punti di connessione modulo | 6                            |
| Numero degli slot                     | 12                           |
| Tipo di collegamento a vite           | M20 x 1,5                    |
| Coperchio di protezione               | sì                           |
| Uscita cavo                           | sopra e sotto                |

### Caratteristiche elettriche

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mezzo trasmissivo | FO |
|-------------------|----|

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |           |
|--------------|-----------|
| Collegamento | Giunzione |
|--------------|-----------|

### Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 40 mm  |
| Altezza    | 130 mm |
| Profondità | 115 mm |

#### Custodia

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Spessore custodia | 40 mm |
|-------------------|-------|

#### Caratteristiche meccaniche

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro boccola | 2,50 mm |
|------------------|---------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Colore                                 | grigio                           |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                               |
| Materiale ferula                       | Ceramica Zirkonia                |
| Materiale custodia                     | Metallo                          |
| Materiale superficie custodia          | rivestimento con polveri, grigio |

### Cavo / linea

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tipo di cavo | Fibra di vetro |
|--------------|----------------|

1343388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343388>

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
| Resistenza all'olio         | no             |
| Resistenza alla fiamma      | sì             |

## Cavo in fibra ottica

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Fibra             | GOF                    |
| Tipo di fibra     | Fibra ottica Multimode |
| Mezzo trasmissivo | FO                     |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tipo di collegamento a vite | M20 x 1,5 |
| Cicli di manovra            | ≥ 500     |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione                         | IP20 (secondo IEC 60529)           |
|                                             | IP20                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -40 °C ... 85 °C (Categoria OPhd+) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)            | 0 °C ... 55 °C                     |
| Resistenza all'olio                         | no                                 |

## Normative e prescrizioni

|                        |    |
|------------------------|----|
| Resistenza alla fiamma | sì |
| Resistenza all'olio    | no |

## Montaggio

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio su guida DIN                                               |
| Nota per il montaggio | Possibilità di collegamento flessibile dell'adattatore per guida DIN |

1343388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343388>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 19170113 |
| ECLASS-13.0 | 19170113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001130 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

1343388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343388>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)