

SPE-T1-CIM-SF - Connettore



1343953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343953>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, tipo: IEC 63171-2, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, 1 Gbit/s, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, Single Pair Ethernet

I vantaggi

- Trasmissione dati fino a 600 MHz
- Esecuzione compatta
- Connettore conforme alla norma IEC 63171-2
- Bloccaggio meccanico con ganci
- Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni
- Schermatura 360°
- Robusto design industriale
- Montaggio senza utensili speciali

Dati commerciali

Codice articolo	1343953
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNBAB
Codice prodotto	ABNBAB
GTIN	4063151655280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,16 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,16 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato cavo)
Tipo	SPE
Tipo sensore	Single Pair Ethernet
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SPE
Numero degli slot	2
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	72 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	2250 V DC
Corrente nominale	2 A
Frequenza	600 MHz
Resistenza di isolamento	> 500 MΩ
Resistenza di passaggio	< 20 mΩ
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT B (IEC 63171)
Velocità di trasmissione	1 GBit/s
Trasmissione di potenza	PoDL

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione rapida IDC
Sezione di collegamento AWG	26 ... 22 (rigido)
	26 ... 22 (flessibile)
Sezione di collegamento	0,18 mm ² ... 0,45 mm ²

Interfacce

Velocità di trasmissione	100 MBit/s (secondo la norma IEEE 802.3 bw)
	1 Gbit/s (secondo la norma IEEE 802.3 bp)
	10 MBit/s (secondo la norma IEEE 802.3 cg)

Dimensioni

Larghezza	7,5 mm
Altezza	11,3 mm
Lunghezza	32,85 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3,6 mm ... 5,7 mm
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	15 mm
Tensione di prova filo/filo	1000 V DC
Tensione di prova filo/schermatura	2250,00 V DC
Assenza di alogeni	sì

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 750
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-25 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Assemblabile sul campo
Nota per il montaggio	Ricollegabile a una sezione del conduttore identica o maggiore per un max. di 4 volte

1343953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343953>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440114

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n. CAS: Non pertinente)
SCIP	02b17642-abbd-467b-b196-13cc0019557b