

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per linee QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 690 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 16 mm.

## I vantaggi

- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
- Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti

## Dati commerciali

Codice articolo	1403836
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF6CCB
Codice prodotto	AF6CCB
Pagina del catalogo	Pagina 483 (C-2-2019)
GTIN	4046356670326
Peso per pezzo (confezione inclusa)	90,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per linee
Famiglia di prodotti	QPD
Tipo	QPD 5x2,5
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	4+PE
Polarità	1, 2, 3, N, PE
Numero di connessioni per polo	1
Codifica	Profilo di codifica

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,6 mm
Altezza	34,6 mm
Lunghezza	115 mm
Diametro	34,6 mm
Apertura chiave	27 mm
Apertura chiave montaggio	27 mm

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	max. 10
--	---------

#### Connessione conduttori

Coppia di serraggio	10 Nm
	5 Nm
Coppia di serraggio Dado per raccordi	10 Nm
Coppia di serraggio Controdado	5 Nm
Apertura chiave Dado per raccordi	27 mm

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

Corrente nominale	20 A
Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	690 V
Tensione nominale U <sub>N</sub>	690 V AC
	690 V DC
Corrente nominale I <sub>N</sub>	20 A

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	max. 50
------------------	---------

## Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale Custodia	PA
Materiale Contatto	Cu
Materiale Superficie contatti	argentato
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma

## Cavo / linea

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm
Diametro esterno conduttore	9 mm ... 16 mm
Diametro cavo isolamento compreso	2 mm ... 3,8 mm
Polarità	1, 2, 3, N, PE
Materiale isolamento fili	PVC/PE/TPE/gomma
Assenza di alogeni	sì

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 IP68 (2 m / 24 h) IP69K Protezione delle dita anche quando il connettore non è inserito nella controparte (IP2X)
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C


# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

## Disegni



Disegno quotato QPD C 5x2,5

## Diagramma




Diagramma derating

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>



**IECEE CB Scheme**

ID omologazione: DE1-65875



**DNV GL**

ID omologazione: TAE00003J5



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40029149



**UL Listed**

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	600 V	10 A	-	- 14



**cUL Listed**

ID omologazione: E468743

	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
	600 V	10 A	- 14	-

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - Connettori per cavi



1403836

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403836>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,499 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)