

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Giunto SC-RJ Push-Pull, IP65, metallo, con coperchio di protezione, colore: nichelato



## Dati commerciali

Codice articolo	1405206
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNOBZ
Codice prodotto	ABNOBZ
Pagina del catalogo	Pagina 371 (C-2-2019)
GTIN	4046356332804
Peso per pezzo (confezione inclusa)	115,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	115,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	SC-RJ
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Uscita cavo	diritto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Attenuazione	0,2 dB (secondo IEC 61300-3-4)
Resistenza di isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Corrente nominale $I_N$	0,5 A
Mezzo trasmissivo	FO

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

### Dimensioni

#### Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale superficie contatti	Oro

### Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra ottica
Resistenza all'olio	sì
Resistenza alla fiamma	sì

#### Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
-----------------	---

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
---------------	---------------

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	>= 500
------------------	--------

## Caratteristiche

Attenuazione	0,2 dB (secondo IEC 61300-3-4)
--------------	--------------------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	sì

## Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	sì

# VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>



**UL Listed**

ID omologazione: E308814-20070105

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	27440390

### ETIM

ETIM 9.0	EC000752
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)